



УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026, тел./факс (032) 238-73-83, тел. 238-73-83
E-mail: envir@loda.gov.ua Код ЄДРПОУ 38739037

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СОКАР ПЕТРОЛЕУМ»**

Код ЄДРПОУ 38305367
18001, Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. Надпільна, буд. 226/1
(заявник та його адреса)

11.02.2024

(дата видачі)
03.02-8421/2
(номер висновку)

8421

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

03.02-8421/1 big 11.02.2024
(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
**«Експлуатація автозаправної станції (АЗС) з влаштованим газовим
автомобільним пунктом модульного типу по вул. Навроцького, 25 в
м. Львів Сихівського району Львівської області»**

За результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», статті 64 Конституції України, статей 12¹, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», а саме - «Експлуатація автозаправної станції (АЗС) з влаштованим газовим автомобільним пунктом модульного типу по вул. Навроцького, 25 в м. Львів Сихівського району Львівської області» встановлено, що процедура з оцінки

впливу на довкілля (далі - ОВД) розпочата 14.06.2024 шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний номер 8421) на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Повідомлення про плановану діяльність було оприлюднене суб'єктом господарювання шляхом розміщення у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксація), а саме:

- дошка оголошень Львівської міської ради, площа Ринок, 1;
- дошка оголошень Сихівської районної адміністрації, проспект Червоної Калини, 66;
- зупинка автотранспорту №356 Лікарня святого Луки Першого територіального медоб'єднання Львова, вул. Навроцького, 23.

За період громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, до Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації не надходили.

Звіт з оцінки впливу на довкілля та інші документи, надані суб'єктом господарювання, оприлюднено 22.07.2024 на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднено 22.07.2024 на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було оприлюднене суб'єктом господарювання шляхом розміщення у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксація), а саме:

- дошка оголошень Львівської міської ради, площа Ринок, 1;
- дошка оголошень Сихівської районної адміністрації, проспект Червоної Калини, 66;
- зупинка автотранспорту №356 Лікарня святого Луки Першого територіального медоб'єднання Львова, вул. Навроцького, 23.

Згідно Закону України «Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про-початок громадського

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадське слухання звіту з оцінки впливу на довкілля відбулося 09.08.2024 в 11:00 у режимі відеоконференції (за допомогою програми Google Meet).

Протягом строку громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля до Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації не надходили зауваження та пропозиції від громадськості.

Планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження.

Планованою діяльністю ТОВ «КЕМПЕР ТРАНС» полягає в експлуатації існуючої автозаправної станції (АЗС) з влаштованим автогазозаправним пунктом (АГЗП) по вул. Навроцького, 25 в м. Львів Сихівського району Львівської області.

Ділянка планованої діяльності площею 0,1250 га перебуває в оренді ТОВ «Галицька паливна компанія Бізнес», згідно Договору оренди землі від 27.12.2022, кадастровий номер земельної ділянки 4610136800:02:003:0044. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення і експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. В свою чергу ТОВ «Галицька паливна компанія Бізнес» здає в оренду АЗК з комплексом приміщень згідно договору 04/4 ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ».

Геодезичні координати центрів ділянок підприємства:

49° 48' 41,1" Пн. ш.

24° 03' 04,8" Сх. д.

В'їзд та виїзд автотранспорту на територію АЗС передбачено з вул. Навроцького.

Ділянка межує:

- з півночі – землі підприємства Львівської облспожив спілки «Вато»;
- з півдня – землі загального користування (вулиця Навроцького);
- з заходу – землі 8-ої МКЛ м. Львова;
- з сходу – адмінбудівля підприємства львівської облспожив спілки «Лео КС».

Рік введення в експлуатацію АЗС 2012. Рік введення в експлуатацію АГЗП 2017. Проведення підготовчих та будівельних-монтажних робіт проектом не передбачається.

У додатку № 21 Звіту з ОВД наведено «Науковий звіт за результатами робіт для потреб Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 02.11.2016 № 22/3047 за матеріалами щодо функціонування автозаправної станції в складі АЗС та АГЗП на вул. Навроцького, 25 м. Львів», підготовлений ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (далі – науковий звіт). Відповідно до наукового звіту найближча житлова забудова знаходиться на відстані понад 50 м у західному напрямку. Землі комунальної 8-ої клінічної лікарні Львова, з наближеним корпусом

патологоанатомічного відділення, розташовані на відстані 35 м від межі ділянки АЗС та на відстані 44,5 м від найближчих джерел забруднення АЗС (дихальний клапан резервуару). Згідно висновку наукового звіту, функціонування автозаправної станції з АГЗП розташованої у м. Львів по вул. Навроцького, 25 із встановленням санітарного розриву від джерел забруднення АЗС (в тому числі і від джерел АГЗП скрапленого газу) розміром 18,0 м у східному напрямку та розміром 25,0 м у всіх інших напрямках світу відповідає вимогам санітарного законодавства України.

АЗС розрахована на 250 заправок на добу двома марками бензину - А-95 та А-95 (Nano) та двома марками дизельного палива – ДП (Nano) та ДП (Extro). АГЗП розрахований на 100 заправок на добу СВГ (скрапленим вуглеводневим газом).

Зберігання палива передбачено в 2-х підземних двохстінних металевих резервуарах ємністю $25+25 \text{ м}^3$, які поділені на секції - для бензину і дизпалива. Резервуари виконані з подвійною оболонкою типу «термос». Резервуари обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємностей при зливі нафтопродуктів.

Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачено в окремому підземному резервуарі об'ємом 10 м^3 .

Також на АЗС наявний один резервний підземний резервуар об'ємом $V=25 \text{ м}^3$ для аварійного зливу нафтопродуктів.

Заправлення автомобілів передбачено двома двохсторонніми паливо-роздавальними колонками (ПРК) на 4 види палива кожна.

При заправленні автомобілів через паливо-роздавальні колонки застосована система - повернення парів з баку автомобіля у видаткові резервуари (рекуперація). Для цього ПРК обладнана спеціальними паливо-роздавальними кранами, що пристосовані до вловлювання парів бензину, що витісняються з бака автомобіля при наповненні його паливом. По коаксіальному рукаву пари поступають до помпи, сполученої з трубопроводом, що з'єднує ПРК з парогазовим середовищем резервуара. Таким чином, викид парів бензину на пункті видачі пального мінімізується.

При зливі нафтопродуктів з автоцистерни до підземних резервуарів витіснений об'єм парів нафтопродуктів повертається в бензовоз (пароповернення), при цьому виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. Коли бензовоз заповнюється нафтопродуктами на нафтобазі проходить процес повернення парів привезених з АЗС в резервуари нафтобази.

Резервуари зберігання палива оснащені дихальними клапанами. Кількість дихальних клапанів 4 (2 для бензину та 2 для дизельного палива). Вони розміщені над резервуарами зберігання палива, на висоті 3,0 м від поверхні землі. Резервний резервуар також обладнаний дихальним клапаном на висоті 3,0 м.

Режим роботи АЗС - цілодобовий.

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, враховуючи дані, наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля та з урахуванням наявної інформації, вважає допустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижче наведене.

1. Вплив на атмосферне повітря.

ТОВ «Сокар Петролеум» наявний дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 16.10.2015 № 4610136800-53, виданий Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.

В процесі провадження планованої діяльності на території АЗС буде розміщено 12 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

- Джерело № 1, № 2 (організовані). Резервуари для зберігання бензину марок 95, 95 Nano – дихальні клапани.
- Джерело № 3, № 4 (організовані). Резервуари для зберігання дизпалива ДП Nano, ДП Extro – дихальні клапани.
- Джерело № 5 (організоване) Резервний резервуар для аварійного зливу нафтопродуктів.
- Джерело № 6-9 (неорганізовані) Заправний майданчик – паливо-роздавальні колонки – 2 шт.
- Джерело № 10 (організоване) – дизель-генераторна установка.
- Джерело № 11 (неорганізоване точкове). Технологічні операції на АГЗП.
- Джерело № 12 (неорганізоване). Автотранспорт – заїзд і виїзд на території АЗС.

На стан атмосферного повітря під час експлуатації АЗС передбачається вплив: в атмосферне повітря викидатиметься 10 забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в загальній кількості 3,7540 т/рік.

Перелік забруднюючих речовин, які виділяються в атмосферне повітря під час провадження планованої діяльності (експлуатації АЗС):

№	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік т/рік	
	код	Найменування				
1	03004	Сажа	0,0011	0,0011	0,3	
2	06000	Оксид вуглецю	0,2051	0,2051	1,5	
3	07000	Вуглецю діоксид	2,107	2,107	500	
4	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	6,6E-5	6,6E-5	3	
5	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у	0,0444	0,0444	1	

		перерахунку на діоксид азоту				
6	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,0037	0,0037	1,	
7	11000	Бутан	0,42	0,42	1,5	
8	11000	Вуглеводні граничні C12-C19	0,340121101	0,340121101	1,5	
9	11000	Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець)	0,075596277	0,075596277	1,5	
10	11000	Пропан	0,557	0,557	1,5	
Усього:			3,754083378	3,754083378	-	

В додатках до Звіту з ОВД наведено протоколи дослідження повітря населених місць № 24 від 13.05.2024, № 25 від 16.05.2024, № 26 від 20.05.2024, № 22.05.2024, проведені лабораторією ТОВ «Ріал Плюс» (свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями № РЛ 057/23 від 28.07.2023, видане ДП «Львівстандартметрологія», чинний до 27.07.2028). Дослідження проводились у контрольних точках на межі СЗЗ, а саме: на відстані 25 м в південному, західному, північному напрямках, та на відстані 18 м в східному напрямку (на висоті 1,5 м від поверхні землі). Відповідно до вищевказаних протоколів концентрації досліджуваних речовин (азоту діоксид, оксиду вуглецю, ангідриду сірчистого, сажі, бензину, пропану та пилу) в контрольних точках не перевищують ГДК.

Згідно проведеного розрахунку поля концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря по програмі ЕОЛ-ПЛЮС (наведений у додатку 22 до Звіту з ОВД), з урахуванням фонових концентрацій, перевищень ГДК забруднюючих речовин не виявлено.

2. Шумове, акустичне забруднення, світлове та теплове, радіаційне забруднення та електромагнітне випромінювання.

При експлуатації АЗС можливими джерелами шуму є двигуни легкового та вантажного автотранспорту, двигун дизель-генератора, насосне обладнання при заповненні резервуарів та ПРК.

Допустимі рівні шуму, шумові характеристики основних джерел шуму та будівельно- акустичних засобів зниження шуму, а також основні вимоги по їх визначенню прийняті у відповідності з ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», «Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів» № 173 від 19.06.96 (ДСП №173-96).

Результати дослідження шумового навантаження (протоколи проведення дослідження шумового навантаження та інфразвуку № 3 від 31.05.2024, № 4 від 31.05.2024, № 5 від 31.05.2024, № 6 від 31.05.2024, № 7 від 31.05.2024, проведені лабораторією ТОВ «Ріал Плюс»):

Контрольна точка	Еквівалентний рівень шуму/Загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБАекв./дБ Лінеkv.	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)	
Точка 1 – на межі корегованої СЗЗ, на відстані 25 м в північному напрямку від ДВ № 1	49	64	
Точка 2 – на межі корегованої СЗЗ, на відстані 18 м в східному напрямку від ДВ № 6	50	65	
Точка 3 – на межі корегованої СЗЗ, на відстані 25 м в південному напрямку від ДВ № 11	53	67	
Точка 4 – на межі корегованої СЗЗ, на відстані 25 м в західному напрямку від ДВ № 11	48	63	
Точка 5 – на межі найближчої житлової забудови на відстані 72 м в західному напрямку від ДВ № 11	50	66	
Гранично допустимий рівень (ГДР)	55 дБА	70 дБА	

Проведені заміри показують, що при провадженні планованої діяльності забезпечується дотримання нормативних вимог по шумовому фактору.

Світлове забруднення на території об'єкту не передбачається. Перевищення теплового забруднення на території об'єкту не передбачається. Здійснення планованої діяльності не створює радіаційного забруднення та випромінення.

3. Характеристика відходів та обсяги утворення.

При експлуатації АЗС з АГЗП можливе утворення наступних основних видів відходів:

1) Рідкі відходи у вигляді стічних вод (господарсько-побутові стічні води та дощові стоки з місць локальних забруднень) – відводяться в міську каналізаційну мережу.

2) Тверді побутові відходи – збираються в урни і викидаються в сміттєвий контейнер, який знаходиться на території АЗС, після чого вивозиться комунальним підприємством, згідно договору, на діючий полігон побутових відходів. На АЗС передбачений роздільний збір твердих побутових відходів.

3) Промаслений пісок – збирається у герметичні металеві контейнери для тимчасового зберігання. Утворені промаслені відходи будуть передаватись згідно укладеного договору спеціалізованим організаціям для їх подальшого видалення, утилізації або знешкодження.

4) Відходи нафтопродуктів вловлені в сепараторах нафтопродуктів – по мірі накопичення передаються для утилізації спеціалізованому підприємству згідно укладеного договору.

5) Відходи нафтошламів при очищенні резервуарів – здаються на утилізацію в ліцензійну організацію згідно укладеного договору.

На підприємстві наявні договір про надання послуг щодо накопичення та вивезення твердих побутових відходів з метою подальшої утилізації (захоронення) від 01.06.2015 № 163 з ТОВ «Санком-Львів» та договір щодо комплекту послуг поводження з відходами від 22.02.2017 № 228-2017/Л з ТОВ «Утільавтопром».

№	Код	Найменування відходу	Один. вимірювання	К-ть в рік
1	20 01 33*	Батареї і акумулятори включені в 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та невідсортовані батареї і акумулятори, що містять ці батареї	т	**0,03
2	20 01 10	Одяг	т	0,004
3	20 01 21*	Люмінесцентні лампи та інші ртутовмісні відходи	т	-
4	20 01 35*	20 01 35* Відходи електричного і електронного обладнання інші, ніж зазначені в 20 01 21 та 20 01 23, що містять небезпечні компоненти	т	-
5	20 03 01	Змішані побутові відходи	т	10,526
6	13 05 03*	Шлами масловловлювачів	т	**0,1887
7	16 07 08*	Відходи, що містять оливи та нафтопродукти	т	**0,613
8	20 01 39	Пластмаси	т	**0,2
9	20 01 01	Папір	т	**0,3

*000 - показники, які були визначені розрахунковим методом

000*- небезпечні відходи

4. Вплив на водне середовище.

Водопостачання та водовідведення об'єкта планованої діяльності здійснюється від існуючих міських водопровідних мереж.

ТОВ «Сокар Петролеум» укладено договір № 309432 від 19.04.2018 про подання води з комунального водопроводу та приймання стічних вод до каналізаційної мережі з ЛМКП «Львівводоканал» (наведено у додатку № 7 до Звіту з ОВД). Відповідно до даного договору встановлюються наступні ліміти:

- постачання питної води в об'ємі: 61 м³/міс;
- приймання стічних вод (господарсько-побутові), у яких не перевищено допустимі концентрації забруднюючих речовин в об'ємі: 61 м³/міс.
- приймання дощових (талих) вод: 58 м³/міс.

Зовнішня мережа дощової каналізації з місць локальних забруднень забезпечує самотпливне відведення дощових і талих вод з місць зливу та роздачі ПММ, площадок тимчасового зберігання автотранспорту, для очистки на сепараторі нафтопродуктів FSN3 компанії «Петрометал» продуктивністю 3 л/сек. Нафтопродукти утворюють шар, який накопичується в сепараторі, а вода, очищена до показників забруднень 0,3 мг/л нафтопродуктів та від 2,0 до 3,0 мг/л завислих речовин, може виводитись в навколишнє середовище.

Дошові води з лотків, які розташовані на в'їзді і виїзді з АЗС, очищаються від нафтопродуктів в колодязях доочистки. Очищені води відводяться в систему дошової каналізації.

Зовнішня мережа дошової каналізації забезпечує самопливне відведення дошових і талих вод з покрівлі операторної, навісу в систему дошової каналізації.

Аналітичний контроль якості стічних вод проводився вимірювальною лабораторією ТОВ «РІАЛ ПЛЮС» у I та II кварталах 2024 року (протоколи аналізу стічної води № 29 від 01.03.2024 та № 90 від 31.05.2024). Результати вимірювань показників складу і властивостей проб господарсько-побутових стічних вод наведено у таблиці 1.13 Звіту з ОВД. Перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах не виявлено.

5. Вплив на земельні ресурси, ландшафт, ґрунти та надра.

Оскільки проектом не передбачено проведення будівельно-монтажних робіт вплив на ґрунти відсутній.

В процесі експлуатації АЗС можливе забруднення ґрунту нафтопродуктами. Для запобігання попадання нафтопродуктів на ґрунт в результаті їх випадкового проливу і попередження забруднення ґрунту передбачені необхідні заходи.

6. Вплив на рослинний та тваринний світ, біорізноманіття.

Об'єкти природно-заповідного фонду на території АЗС відсутні.

В межах об'єкта планованої діяльності та санітарно-захисних зон відсутні ареали перебування представників флори і фауни, які входять до Червоної та Зеленої книг України.

7. Вплив на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини.

Вплив на стан архітектурної, археологічної та культурної спадщини під час планованої діяльності не передбачається.

В зоні впливу діяльності проектного об'єкту відсутні об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини.

8. Вплив на соціальне середовище та на стан здоров'я населення.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику неканцерогенних і канцерогенних ефектів.

Оцінка неканцерогенного ризику наведена в таблиці 5.4 Звіту з ОВД. Коефіцієнти небезпеки для всіх забруднюючих речовин менше 1 і не перевищують граничну величину прийнятого ризику. Неканцерогенний ризик для здоров'я населення можна вважати допустимим.

Під час експлуатації планованого об'єкту в викидах не спостерігається речовин, яким властива канцерогенна дія.

Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку може вплинути впровадження об'єкта господарської діяльності, з урахуванням особливостей природно-техногенної системи. Згідно проведених розрахунків соціальний ризик становить 0,0000048 та характеризується як умовно прийнятний.

9. Вплив на клімат та мікроклімат.

Основними факторами впливу на клімат можуть бути: хімічне забруднення атмосфери, теплове забруднення повітряного басейну та зміна водного режиму району.

Джерелами забруднення навколишнього середовища на АЗС є випаровування нафтопродуктів (парів бензину та нафтових вуглеводнів) при зберіганні в резервуарах та заправці автотранспорту. Викиди при зливів з автоцистерн відсутні, оскільки передбачено пароповернення, при цьому виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище.

При оцінці шкідливої дії АЗС на навколишнє середовище необхідно враховувати викиди від автотранспортних засобів, які заїжджають та обслуговуються на автозаправних станціях. Основна причина забруднення повітря полягає в неповному і нерівномірному згоранні палива. До складу цих викидів входять вуглецю оксид, вуглеводні, оксиди азоту, сірки, при перемінних режимах роботи, запусках, зупинках автотранспорт викидає сажу.

Серед парникових газів в атмосферне повітря виділяються: вуглецю діоксид – 2,107 тонн на рік при порогову значенні 500 тонн/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту $[NO + NO_2]$) – 0,0444 тонн на рік при пороговому значенні 1,0 тонн/рік.

Тобто масштабних викидів парникових газів не відбувається.

Теплове забруднення повітряного басейну і зміна водного режиму не передбачається.

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. Змін клімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об'єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи.

10. Кумулятивний вплив інших наявних об'єктів, планованої діяльності та об'єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов'язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних ресурсів.

Кумулятивний вплив об'єкту планованої діяльності та об'єктів, які є забруднювачами довкілля, та щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, не розглядався, оскільки такі об'єкти відсутні. Розрахунки розсіювання, виконані з врахуванням фонового забруднення атмосферного повітря, тобто з врахуванням вкладу інших забруднювачів

повітря, показали відсутність перевищень нормативів гранично допустимих концентрацій.

Негативний кумулятивний вплив на довкілля не очікується.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих, будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

1.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювати на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.2. Дотримуватися умов дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

1.3. Викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі нормативної санітарно-захисної зони.

1.4. Забезпечити проведення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.5. Забезпечити здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин від джерел забруднення атмосферного повітря.

1.6. Вживати заходи з метою зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при провадженні планованої діяльності.

1.7. Не перевищувати встановлені гранично допустимі концентрації по основним забруднюючим речовинам на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови.

1.8. Забезпечити здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки в газу охорони атмосферного повітря.

1.9. Реалізовувати заходи визначені у Звіті з ОВД по охороні та зменшенню впливу на повітряне середовище.

1.10. Проводити контроль роботи дихальних клапанів та герметичність системи зливу.

1.11. Реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Водного кодексу України.

1.12. Забезпечити дотримання належної ефективності очистки дощових та талих вод згідно паспортних даних локальних очисних споруд (сепаратор нафтопродуктів FSN3 компанії «Петрометал»).

1.13. Забезпечити організацію збору, відведення та очищення дощових та талих вод.

1.14. Використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї.

1.1. Скид стічних вод у водні об'єкти, на рельєф, в підземні водоносні горизонти заборонений.

1.15. Забір підземних вод заборонений.

1.16. Дотримуватись вимог «Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Львова», затверджених Рішенням Львівської міської ради від 14.06.2019 № 516.

1.17. Вести облік водокористування засобами вимірювальної техніки, в тому числі автоматизованими.

1.18. Забезпечувати захист земель від забруднення, засмічення, підтоплення.

1.19. Вживати заходи щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельну ділянку та ліквідації наслідків цього впливу.

1.20. Передбачити тверде покриття по всій території можливого забруднення.

1.21. Проводити систематичний нагляд за станом мереж, споруд, пристроїв і обладнання.

1.22. Дотримуватись санітарно-технічних норм з утримування комунікацій.

1.23. Поводження з відходами здійснювати відповідно до Закону України «Про управління відходами».

1.24. Розробити план управління відходами відповідно до ст. 53 Закону України «Про управління відходами».

1.25. Не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені.

1.26. Забезпечити утримання в належному санітарному та технічному стані місць утворення та зберігання відходів, дотримуватись встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях.

1.27. Забезпечити передачу небезпечних відходів суб'єктам господарювання, як мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами на підставі укладених договорів.

1.28. Забезпечити здійснення діяльності підприємства таким чином, щоб запобігти утворенню відходів, зменшувати їх утворення, запобігти їх негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище.

1.29. Не перевищувати допустимі значення шуму, що встановлені державними санітарними нормами.

1.30. Виконувати заходи щодо зменшення впливу шуму та вібрації при провадженні планованої діяльності.

1.31. Здійснювати провадження діяльності за умови наявності та з дотриманням усіх документів, у т.ч. документів дозвільного характеру, які з огляду на законодавство, регулюють зазначену діяльність.

1.32. Дотримуватися інших природоохоронних заходів, передбачених технологічним регламентом.

1.33. Забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків:

2.1. Розробити, погодити у встановленому порядку та періодично оновлювати план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

2.2. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно діяти у відповідності з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

2.3. Припинити будь-які роботи при виникненні нештатних ситуацій (аварія, несправність тощо).

2.4. Дотримуватися інструкцій з техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт.

2.5. Забезпечити дотримання норм пожежної безпеки відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 та інших чинних нормативно-правових актів.

2.6. Використовувати технологічне обладнання, безпека використання якого засвідчується сертифікатами відповідності.

2.7. Застосувати резервуари з постійним контролем герметичності, що запобігає аварійним виливам нафтопродуктів.

2.8. Суворо дотримуватися регламенту технологічних процесів.

2.9. Налив в резервуари і подачу нафтопродуктів в паливно-роздавальні колонки здійснювати закритим способом та автоматизацією процесу заправки транспорту.

2.10. Мінімізація (виключення) сторонніх осіб на території АЗС під час приймання палива з автоцистерни.

2.11. Своєчасно повідомляти про виникнення аварійних ситуацій та аварій відповідні контролюючі органи та органи виконавчої влади.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

4.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати сплату екологічного податку.

4.2. Компенсація за нанесення незворотних збитків навколишньому середовищу.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

5.1. Проводити технічне обслуговування дихальних клапанів два рази в рік.

5.2. Забезпечити тверде водонепроникне покриття в місцях, де проводяться операції з нафтопродуктами.

5.3. Не допускати проливу нафтопродуктів під час заправки автомобіля.

5.4. Виконувати систематичний нагляд за гідроізоляцією трубопроводів і резервуарів.

5.5. Не рідше одного разу в рік проводити очистку резервуарів від шламів.

5.6. Забезпечити негайне прибирання пролитого нафтопродукту, шляхом засипання піском місця розливу, з подальшим збиранням його контейнер.

5.7. Забезпечити утримання території підприємства в належному санітарному та екологічному стані.

5.8. Систематично здійснювати контроль за роботою сепаратора нафтопродуктів.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

6.1. Здійснення контролю ефективності роботи, відповідно до паспортних даних, сепаратора нафтопродуктів акредитованою лабораторією (щорічно).

6.2. Здійснювати постійний контроль за справністю дихальних клапанів при температурі повітря більше 0°C один раз за місяць, а при температурі повітря менше 0°C два рази за місяць. Взимку дихальні клапани повинні очищатися від льоду.

6.3. Здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови (щорічно).

6.4. Щорічно здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі найближчої житлової забудови.

Про результати моніторингу повідомляти Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації і Державну екологічну інспекцію у Львівській області протягом місяця, наступного за звітним роком. Моніторинг здійснюється щорічно протягом трьох років з моменту початку провадження планованої діяльності.

Примітка: Якщо під час провадження планової діяльності, буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припинено.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування **, а саме:

7.1. Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим до виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

7.2. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків їх провадження, реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів можливе за результатами додаткової процедури з оцінки впливу на довкілля.

7.3. Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки



Н.Л. СОРОКА

Т.в.о. директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації



О.Г. ВІЙТИК