



УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026, тел./факс (032) 238-73-83, тел. 238-73-83
E-mail: envir@loda.gov.ua Код ЄДРПОУ 38739037

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДУНАПАК-УКРАЇНА»

Код ЄДРПОУ 30028622

81750, Львівська обл., Стрийський р-н, місто
Ходорів, вулиця Стрілецька, будинок 11
(заявник та його адреса)

18.04.2025

(дата видачі)

03.02-9472/2

(номер висновку)

9472

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

03.02-9472/1 від 18.04.2025

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
«Облаштування та експлуатація обладнання на підприємстві з
виробництва гофрованого картону і виробів з нього за адресою: 79000,
Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка, буд. 327»

За результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», статті 64 Конституції України, статей 12¹, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», а саме - «Облаштування та експлуатація обладнання на підприємстві з виробництва гофрованого картону і виробів з нього за адресою: 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка, буд. 327» встановлено, що процедура з оцінки впливу на

довкілля (далі - ОВД) розпочата 09.09.2024 шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (реєстраційний номер справи 9472).

Повідомлення про плановану діяльність було оприлюднене суб'єктом господарювання шляхом розміщення у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксація), а саме:

- м. Львів, зупинка громадського транспорту біля вул. Шевченка, 321;
- м. Львів, зупинка громадського транспорту вул. Стельмаха біля будинків вул. Шевченка, 384 та 376а;
- м. Львів, зупинка громадського транспорту біля будинку вул. Івана Величковського, 42.

З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауважень та пропозицій до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадськості не надходило.

Звіт з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт з ОВД) та інші документи, надані суб'єктом господарювання, оприлюднено на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 17.02.2025.

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднено на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 17.02.2025.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було оприлюднене суб'єктом господарювання шляхом розміщення у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксація), а саме:

- м. Львів зупинка громадського транспорту біля будинку вул. Івана Величковського, 42;
- м. Львів дошка оголошень біля будинку вул. Шевченка 358;
- м. Львів дошка оголошень біля будинку вул. Шевченка 350.

Згідно Закону України «Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадське слухання звіту з оцінки впливу на довкілля відбулось

28.02.2025 в 11:00 у режимі відеоконференції (за допомогою програми Google Meet).

Письмові зауваження та пропозиції від громадськості протягом строку громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля не надходили.

Планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження.

Відповідно до Звіту з ОВД, в рамках планованої діяльності здійснюватиметься виготовлення трьохшарового гофрованого картону профілю В,Е,С, п'ятишарового гофрованого картону профілю ВС,ЕВ, тари й упакування з гофрованого картону. Планована потужність виробництва гофрокартону - 80 т/добу.

Згідно зі Звітом з ОВД, провадження планованої діяльності передбачається в наявній нежитловій споруді та прилеглій території за адресою: 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка, буд.327. ТОВ «Дунапак-Україна» згідно договору від 01 березня 2024 року орендує в ТОВ «Інтенсив» частину об'єкту нерухомого майна на земельній ділянці з кадастровим номером 4610137500:12:005:0018, а саме: нежитлове приміщення загальною площею 9377,77 м². Нежитлове приміщення, в якому передбачається здійснення планованої діяльності, є частиною будівлі блоку виробничих цехів та однією з 96 одиниць нежитлових приміщень, що орендуються іншими суб'єктами господарювання.

Ситуаційна карта розташування об'єкта планованої діяльності зображена на рисунку 1.4 Звіту з ОВД.

Відповідно до додатку № 4 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», зареєстрованих Мінюстом від 24.07.96 р. за № 379/1404), розмір нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ), визначений для виробництва різних видів паперу і картону із привізних напівфабрикатів, становить 50 м. Найближча житлова забудова від джерел викиду забруднюючих речовин (котла ДВ №1) знаходиться на відстані більше 402 м у північно-західному напрямку (адреса: Львівська область, Яворівський район, село Рясне – Руське). Нормативний розмір санітарно-захисної зони витримується у всіх напрямках в повному обсязі. На прилеглій до котельні території наявні охоронні зони водозаборів для технічного водопостачання. Найближче розміщена свердловина 1, зона санітарної охорони для якої становить 15 м (ЗСО витримана).

У Звіті з ОВД зазначено, що плановані роботи не передбачають нового будівництва чи реконструкції. В межах земельної ділянки наявні існуючі будівлі та споруди, санітарно-гігієнічні приміщення, інженерні мережі, які передбачається використовувати в рамках планованої діяльності.

Планованою діяльністю передбачено монтажні роботи, а саме:

1. Підготовчі роботи:

- Оцінка приміщення на відповідність технічним вимогам (міцність підлоги, висота стель, наявність вентиляції, енергопостачання).
- Розробка документації для розміщення обладнання.

- Узгодження з відповідними інстанціями, отримання дозволів на монтаж (зокрема Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та ін.).

- Організація майданчика для розвантаження та тимчасового зберігання обладнання.

2. Поставка та розвантаження обладнання:

- Доставка обладнання на об'єкт.

- Контроль комплектності поставки відповідно до технічної документації.

- Розвантаження із використанням підйомного устаткування.

3. Монтаж котельного обладнання:

- Розміщення й встановлення котла, пальників, теплообмінників відповідно до проекту.

- Підключення комунікацій, зокрема: системи водопостачання та опалення, газових чи електричних мереж, витяжних та димових каналів.

- Облаштування система автоматики: монтаж датчиків, керуючих пристроїв, панелей управління.

- Проведення гідравлічного випробування: перевірка герметичності системи.

4. Монтаж обладнання для виготовлення гофрованого картону:

- Установка машин, зокрема основних вузлів комплексного гофроагрегату.

- Підключення до комунікацій та проведення регулювальних робіт (налаштування механізмів для синхронної роботи).

5. Пуско-налагоджувальні роботи:

- Тестовий запуск кожного агрегату/пристрою окремо.

- Інтегрований тестовий запуск лінії.

- Регулювання продуктивності та якості випуску готової продукції.

- Навчання персоналу правилам експлуатації.

6. Введення в експлуатацію:

- Проведення приймальних випробувань.

- Підготовка та підписання актів введення в експлуатацію.

- Передача обладнання у користування.

Картон виготовляється з двох шарів плоского паперу (лайнерів) та одного шару гофрованого паперу (флутингу). Для профілів «В», «Е» та «С» існують стандарти, які визначають параметри:

- Профіль В (середня хвиля): висота хвилі: 2,5–3,0 мм, кількість хвиль на метр: 150–184. Особливості: висока жорсткість на стиск, стійкість до проколів; часто використовується для перевезення товарів середньої ваги, підходить для друку.

- Профіль Е (дрібна хвиля): висота хвилі: 1,1–1,8 мм, кількість хвиль на метр: 285–315. Особливості: компактність і тонкий профіль, висока якість друку, використовується для легкої продукції або для презентаційної упаковки; низька амортизація, але висока стійкість до деформацій.

- Профіль С (велика хвиля): висота хвилі: 3,0–4,5 мм, кількість хвиль на метр: 120–145. Особливості: найкраща амортизація серед інших профілів;

висока стійкість до роздавлювання; використовується для важких товарів або упаковки, що потребує додаткового захисту.

П'ятишаровий гофрований картон складається з трьох шарів плоского паперу (лайнєрів) і двох шарів гофрованого паперу (флюта). Комбінація профілів, таких як ВС та ЕВ, дозволяє досягти різного балансу між міцністю, амортизаційними властивостями і товщиною.

- Профіль ВС (комбінація великої і середньої хвилі): висота хвиль: $V=2,5-3,0$ мм; $C=3,0-4,5$ мм, товщина картону: $6,5-7,5$ мм. Особливості: висока міцність на стиск; відмінна амортизація для захисту важких та великих вантажів; стійкість до механічних пошкоджень; використовується для палетної упаковки, меблів, побутової техніки. Застосування: пакування побутової техніки (холодильники, пральні машини); піддони та великі коробки.

- Профіль ЕВ (комбінація дрібної і середньої хвилі): висота хвиль: $E=1,1-1,8$ мм; $V=2,5-3,0$ мм, товщина картону: $3,5-4,5$ мм. Особливості: компактність та менша товщина; підходить для продукції, що вимагає презентаційного вигляду з високою якістю друку; часто використовується для транспортування легких та середньої ваги товарів. Застосування: презентаційні пакування; транспортна тара для невеликих, але делікатних товарів.

Відповідно до Звіту з ОВД, основними етапами виробничого процесу є:

1) Транспортування готової сировини (рулонного плоского картону) автотранспортом згідно з укладеними договорами з постачальниками рулонного картону.

2) Розвантаження та зберігання сировини: рулонний картон зберігається у сухих умовах для запобігання пошкодженню вологою. Картон приймають партіями. Приймання, визначення партії та обсягу вибірок здійснюють згідно з ДСТУ EN ISO 186. Картон зберігають у пакуванні в сухих критих приміщеннях на відстані не менше ніж 1 м від опалювальних приладів. Умови зберігання — від мінус $14\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ за відносної вологості повітря (25—70) %.

3) Перевірка якості: контроль характеристик картону (товщина, міцність, вологість, хімічний склад, відповідність санітарно-гігієнічним нормам). Якість картону контролюють згідно з ДСТУ 8399:2015 «Папір для виробів санітарно-гігієнічної призначеності. Технічні умови», Інструкціями з вхідного контролю сировини, технічними умовами та стандартами підприємства.

4) Формування гофрованого картону. Процес відбувається на гофроагрегаті (гофрувальній машині) і включає кілька підетапів:

- Нагрівання картону: картон нагрівається шляхом передачі тепла з нагрітого циліндра на полотно. Використовуються пристрої для нагріву.

- Формування гофри: лист основного картону проходить через рифлені вали, які формують хвилеподібну структуру (гофру). Різні профілі гофри (Е, В, С) обираються залежно від призначення гофротари.

- Склеювання шарів: гофрований шар склеюється з одним або кількома плоскими шарами картону за допомогою клейового складу (на основі крохмалю). Для цього використовуються клейовий вузол.

5) Сушіння та обрізка: готовий багатошаровий гофрований картон проходить сушильно-охолоджувальну групу, де клей фіксується. Різка та висічка:

- Різання листів: на поперечно-різальних, різально-рилювальних верстатах гофрований картон розрізається на заготовки відповідно до заданих розмірів.

- Висічка: на висічних пресах формуються деталі майбутньої упаковки, включаючи згини, клапани, отвори.

6) Друк (за необхідності): на заготовки наноситься логотип, маркування або інший графічний дизайн. Використовуються водорозчинні фарби.

7) Складання та склеювання/зшивання. За допомогою спеціального обладнання заготовки складаються у необхідні форми. Скріплення здійснюється склеюванням або скобами (металевими скобами).

8) Контроль якості: Перевіряється міцність, точність розмірів, якість друку.

9) Пакування та відвантаження. Готові коробки пакуються в стоси для зручності транспортування. Продукція транспортується замовникам відповідно до укладених договорів.

Основні вузли комплектного гофроагрегату для виготовлення 5-ти шарового гофрокартону наведено у таблиці 1.6 Звіту з ОВД.

Виробнича лінія забезпечуватиметься парою з власної котельні, в якій будуть встановлені: паровий котел TRYPASS' 16 7000 IN та деаератор для промислових та опалювальних котелень DEAR 4000.

Згідно з даними Звіту з ОДВ, для виготовлення електроенергії у разі виникнення аварійних ситуацій на території підприємства передбачається встановлення дизель-генератора Fogo FP 820 D-ST. Максимально 500 год/рік. Потужність – 595 кВт. Річна витрата дизпалива становить 50 000 л.

При провадженні планованої діяльності передбачається використання паливних ресурсів для роботи котельні, дизельгенератора, заправки автотранспорту з ПРК.

№	Сировина, допоміжні матеріали	Призначення	Умови зберігання	Річне використання
1	Дизельне пальне (на генератор)	Спалювання	Резервуар	50 000 л
2	Дизельне пальне (на котел)	Спалювання	Резервуар	50 000 л
3	Природний газ	Спалювання	Трубопровід	500 000 м ³
4	Скраплений газ	Спалювання	Трубопровід	18 221 л

Відповідно до Звіту з ОВД, питні потреби працівників забезпечуються привозною фасованою водою, господарсько-побутові потреби працівників - на умовах укладеного договору в існуючих санітарно-гігієнічних приміщеннях. Для виробничих потреб передбачається використання технічної води на умовах договору. Основні виробничі потреби у воді передбачені для:

- Роботи парової системи: забезпечення нагрівання паперу та клею, обігрів приміщення.
- Приготування клею: розчинення основних компонентів.
- Охолодження валків та іншого обладнання.
- Очищення та промивання систем.

Режим роботи підприємства – 1 робоча зміна на добу. Тривалість зміни – 8 год. Кількість працівників – 30 чол.

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, враховуючи дані, наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля та з урахуванням наявної інформації, вважає допустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене.

1. Вплив на атмосферне повітря.

Відповідно до Звіту з ОВД, в процесі будівельно-монтажних робіт буде відбуватися тимчасовий вплив на навколишнє середовище шляхом забруднення повітряного басейну пилом і продуктами спалювання пального при роботі будівельних машин, автотранспорту, при проведенні зварювальних робіт.

№	Найменування речовини		ГДК, м.р. ОБРВ, мг/м ³	Клас небезпеки	Потужність викиду забр. речовини, т/рік
1	2		3	4	5
Речовини, що утворюються при роботі ДВЗ					
1	06000 337	Оксид вуглецю	5	4	0,2314817
2	04001 301	Діоксид азоту	0,2	3	0,1005546
3	05001 330	Діоксид сірки	0,5	3	0,0142048
4	11000 2754	НМЛОС	1	4	0,0312391
5	12000 410	Метан	50	0	0,0013286
6	04002 11815	Оксид азоту	0,4	3	0,0003976
7	04003 303	Аміак	0,2	4	0,00000064
8	03000 2902	Речовини, у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	0,5	2	0,02263338
9	07000 11812	Вуглекислий газ	0	0	10,76
10	13101 703	Бенз(а)пірен	0,0001	1	9,798E-08
Речовини, що утворюються при зварюванні					
11	01003 123	Залізо та його сполуки	0,04	4	0,000703324

12	01104 143	Манган та його сполуки	0,01	4	9.52146E-05
----	--------------	------------------------	------	---	-------------

Доцільність проведення розрахунку розсіювання викидів забруднюючих речовин наведено в таблиці 5.2 Звіту з ОВД. Розрахунок розсіювання проводився для наступних речовин відповідно до доцільності: залізо та його сполуки, манган та його сполуки (утворюється при зварюванні), діоксид азоту (утворюється при роботі ДВЗ) та групи сумації 31.

За результатами розрахунків розсіювання виявлено, що на межі житлової забудови (402 м) від промислового майданчика концентрації забруднюючих речовин не перевищують 1ГДК.

Основний вплив на стан повітряного басейну під час провадження планованої діяльності буде пов'язано з викидами забруднюючих речовин від 30-ти джерел. Перелік джерел викидів наведено у таблиці 1.17 Звіту з ОВД.

№	Найменування речовини		ГДК, м.р. ОБРВ, мг/м ³	Клас небезпеки	Потужність викиду забр. речовини, т/рік
1	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,5	0	1,82673
2	04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+ NO ₂])	0,2	3	1,838083
3	04002 11815	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0	0	0,002842
4	05001 330	Сірки діоксид	0,5	3	0,218277
5	06000 337	Оксид вуглецю	5	4	4,923526
6	07000 11812	Вуглецю діоксид	0	0	1076,573802
7	11000 402	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛЮС)	200	4	0,000203
8	11000 2732	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛЮС)	1,2	0	0,0009086956
9	11000 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛЮС)	1	4	0,100466
10	11000 10304	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛЮС)	65	0	0,000269
11	12000 410	Метан	50	0	0,036116
Всього					1085,521

Згідно з проведеними розрахунками розсіювання, перевищення показника в 1ГДК відсутнє.

2. Шумове, вібраційне, світлове, теплове, електромагнітне та радіаційне забруднення.

Відповідно до Звіту з ОВД, у процесі монтажних робіт передбачено застосування типового складу машин і механізмів, шумові характеристики яких визначені згідно з паспортними даними на машини та механізми будівельної техніки.

Розрахунок рівня звуку проводився на межі найближчої житлової забудови – 402 м.

Відповідно до Звіту з ОВД, еквівалентний рівень шуму від будівельної техніки на межі житлової забудови складає 36,9 дБА, що не перевищує 55 дБА – еквівалентний допустимий рівень шуму на території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків, будинків поліклінік, амбулаторій, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів, дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів, бібліотек, вдень. У нічний період доби шумове забруднення відсутнє.

Основними джерелами шуму при здійсненні планованої діяльності з є гофроагрегат, автотранспорт та дизельний генератор.

Розрахунок рівнів звуку виконувався на межі найближчої житлової забудови та нормативної санітарно-захисної зони:

Номер розрахункової точки	Опис розрахункової точки	Відстань від джерела шуму до розрахункової точки, м		
		ДШ1	ДШ2	ДШ3
PT1	На межі санітарно-захисної зони	140	75	93
PT2	Межа найближчої житлової забудови у західному напрямку	508	443	450

Згідно зі Звітом з ОВД, аналіз розрахунку акустичного впливу у контрольних точках показав, що в розрахунковій точці №1 на межі СЗЗ еквівалентний рівень шуму становить 46 дБА; в розрахунковій точці №2 на межі житлової забудови у західному напрямку еквівалентний рівень шуму становить 33 дБА.

Використання техніки, устаткування при монтажі обладнання з високим рівнем вібрації на майданчику не передбачається.

Відповідно до Звіту з ОВД, джерелами вібрації при здійсненні планованої діяльності (функціонуванні обладнання) є технологічне устаткування. З метою зниження рівня вібрації на робочих місцях забезпечуватиметься своєчасне проведення планового та попереджувального ремонтів устаткування з обов'язковим післяремонтним контролем вібраційних характеристик.

Джерела електромагнітних випромінювань на території планованої діяльності відсутні.

Згідно зі Звітом з ОВД, за умови виконання всіх передбачених у проекті заходів, радіаційне забруднення навколишнього природного середовища буде

зведене до мінімуму, негативний вплив на довкілля від зазначених факторів не очікується.

3. Характеристика відходів та обсяги утворення.

Для організації вивезення сміття з території планується використовувати існуючі майданчики для розміщення контейнерів для побутових відходів (змішані побутові відходи).

Майданчик побутових відходів освітлюються загальними опорами зовнішнього освітлення. Майданчик виконано з твердого покриття.

Вивезення побутових відходів відбувається спеціалізованою організацією згідно договірних умов по мірі накопичення їх у контейнерах.

Інші види відходів зберігаються відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами» в спеціально відведених та облаштованих місцях зберігання відходів. Утворені відходи сортуються та передаються згідно договорів спеціалізованим організаціям, що мають Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, а у випадку з небезпечними Ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Відходи, що утворюються при провадженні планованої діяльності:

№ з/п	Найменування	Класифікація згідно з Національним переліком відходів	Назва відходу згідно з Національним переліком відходів	Клас безпеки	Кількість
Монтажні роботи					
1	Побутові відходи	20 03 01	Змішані побутові відходи	Відходи, що не є небезпечним	0,0684 т/період
2	Використане ганчір'я	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші ніж зазначені за кодом	Відходи, що є небезпечним	0,02052 т/період
3	Відпрацьовані акумуляторні батареї (АКБ)**	16 06 01*	Свинцеві батареї та акумулятори	Відходи, що є небезпечним	100% від обсягу утворення
4	Відпрацьовані масла та оливи**	13 02 06 *	Синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи	Відходи, що є небезпечним	100% від обсягу утворення
5	Недопалки електродів	12 01 13	Відходи процесів зварювання	Відходи, що не є небезпечним	3,03 кг/період
6	Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений***	20 01 10	Одяг (побутові відходи домогосподарств та подібні відходи комерційних організацій, промислових	Відходи, що не є небезпечним	100% від обсягу утворення

			підприємств, установ), включаючи окремо зібрані фракції та відходи інфраструктури населених пунктів)		
7	Тара металева, скляна, дерев'яна, текстильна, картонна та паперова, яку використовують під час перевезень, зіпсована чи відпрацьована, чи забруднена	15 01 06	Змішана упаковка	Відходи, що не є небезпечним	100% від обсягу утворення
8	Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації**	16 01 03	Відпрацьовані шини	Відходи, що не є небезпечним	100% від обсягу утворення
9	Брухт чорних металів дрібний інший	20 01 40	Метал	Відходи, що не є небезпечним	100% від обсягу утворення
Експлуатація					
1	Побутові відходи	20 03 01	Змішані побутові відходи	Відходи, що не є небезпечним	3,285 т/рік
2	Промаслене ганчір'я	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	Відходи, що є небезпечним	1,27 т/рік
3	Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений	20 01 10	Одяг (побутові відходи (відходи домогосподарств та подібні відходи комерційних організацій, промислових підприємств, установ), включаючи окремо зібрані фракції та відходи інфраструктури населених пунктів)	Відходи, що не є небезпечним	0,16142 т/рік

4	Недопалки електродів	12 01 13	Відходи процесів зварювання	Відходи, що не є небезпечним	0,42 кг/період
5	Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані**	13 02 06*	Синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи	Відходи, що є небезпечним	100% від обсягу утворення
6	Тара металева, скляна, дерев'яна, текстильна, картонна та паперова, яку використовують під час перевезень, зіпсована чи відпрацьована, чи забруднена	15 01 06	Змішана упаковка	Відходи, що не є небезпечним	100% від обсягу утворення
7	Обрізки картону, паперу, що можуть повторно використовуватись	03 03 08	Відходи від сортування паперу та картону, призначених для рециклінгу	Відходи, що не є небезпечним	100% від обсягу утворення
8	Брухт чорних металів дрібний інший	20 01 40	Метал	Відходи, що не є небезпечним	100% від обсягу утворення
9	Фільтри для очищення повітря відпрацьовані	20 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	Відходи, що не є небезпечним	100% від обсягу утворення
10	Шини, зіпсовані перед початком експлуатації; відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації**	16 01 03	Відпрацьовані шини.	Відходи, що не є небезпечним	100% від обсягу утворення

* - відходи, що є небезпечні

** - відходи, поводження з якими здійснюється підрядною організацією, що здійснює технічне обслуговування

*** - відходи, поводження з якими здійснює підрядна організація – виконавець монтажних робіт

4. Вплив на водне середовище.

При монтажі обладнання для господарських потреб передбачено використання води в наявних санітарно-побутових приміщеннях виробничої будівлі, питні потреби працівників підрядної організації будуть забезпечені привозною фасованою водою згідно з умовами договору. Обсяги водоспоживання становлять 0,3 м³/добу, 5,7 м³/період, водовідведення становить 0,3 м³/добу, 5,7 м³/період.

При функціонуванні обладнання передбачається використання води на питні, господарсько-побутові та виробничі потреби.

Питні потреби працівників забезпечуються привозною фасованою водою, господарсько-побутові потреби працівників - на умовах укладеного договору в існуючих санітарно-гігієнічних приміщеннях.

Нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення при виробничій діяльності (питні та господарсько-побутові потреби):

Цільове призначення	Господарсько-побутові потреби
Найменування водокористувачів	Робітники
Кількість робітників	30 чол.
Кількість змін	1
Тривалість зміни	8 годин
Нормативний документ	ДБН В 2.5-64: 012
Норма витрат води споживачами м ³ /добу	0,025
Водоспоживання:	
м ³ /добу	0,75
Кількість днів на рік	365
м ³ /рік	273.75
Водовідведення:	
Норма водовідведення	100%
м ³ /добу	0,75
м ³ /рік	273,75

Згідно зі Звітом з ОВД, для виробничих потреб передбачається використання технічної води на умовах договору. Основні виробничі потреби у воді для:

- Роботи парової системи: забезпечення нагрівання паперу та клею, обігрів приміщення – 7,1 т/год.
- Приготування клею: розчинення основних компонентів – 37,5 м³/рік;
- Охолодження валків та іншого обладнання.
- Очищення та промивання систем – близько 200–500 л.

Для протипожежних потреб планованих об'єктів вода використовуватиметься з існуючого протипожежного резервуару.

Виробничі стічні води утворюватимуться при експлуатації обладнання внаслідок промивання устаткування, очищення клейового вузла, ємностей з клеєм. Дані стічні води містять наступні забруднюючі речовини: крохмаль, полімери, органічні домішки, ПАР, органічні речовини, залишки клею, волокна паперу. Виробничі стічні води надходитимуть на очисні споруди надавача послуг згідно з укладеними договорами.

Збір дощових та талих вод з території підприємства здійснюється системою дощової каналізації промислового майданчика. Водовідведення дощових і талих стоків відбувається до загальної дощової каналізаційної мережі міста відповідно до договору.

Територія провадження планованої діяльності розташована на відстані 422 м в західному напрямку до озера Літейка (рисунок 3.16 Звіту з ОВД).

5. Вплив на ґрунти та надра.

Відповідно до Звіту з ОВД, монтажні роботи та функціонування об'єкта не передбачають додаткового відведення земельних ресурсів. Усі роботи передбачається проводити в межах існуючої території підприємства та без залучення нових площ.

Влаштування планованого об'єкта може супроводжуватися незначними земляними роботами при ремонтних чи аварійних роботах, на завершальному етапі яких передбачається використання раніше вийнятого ґрунту для засипання виїмок, розрівнювання по поверхні, відновлення природного стану поверхні та благоустрою згідно з існуючим планом.

Функціонування обладнання не передбачає проведення земляних робіт. Існуюче облаштоване тверде покриття унеможливило забруднення ґрунту, ущільнення, ерозію чи інший негативний вплив при провадженні планованої діяльності.

6. Вплив на рослинний та тваринний світ, біорізноманіття.

Згідно зі Звітом з ОВД, при провадженні планованої діяльності не передбачається використання біологічних ресурсів. Вирубання дерев та чагарнику, знімання верхнього родючого шару ґрунту, висаджування рослинності в рамках ПД також не передбачається. ПД передбачається здійснювати в межах існуючої промислової площадки.

Відповідно до Звіту з ОВД, територія планованої діяльності знаходиться на відстані 554 м від об'єкта ПЗФ - Ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща».

Ситуаційна карта розташування об'єкта планованої діяльності та ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» наведена на рисунку 3.17 Звіту з ОВД.

Згідно з інформацією Звіту з ОВД, найближчий об'єкт Смарагдової мережі – заказник Завадівський/ Zavadvskyi (SiteCode: UA0000179) знаходиться у північному напрямку на віддалі понад 4 км (рисунок 3.18 Звіту з ОВД).

7. Вплив на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини.

Відповідно до Звіту з ОВД, об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в місці проектування об'єкту відсутні. Найближчим об'єктом до території планованої діяльності є Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича (місто Львів, вулиця Білогорща, 76А) на віддалі орієнтовно 2,54 км у південно-східному напрямку.

8. Вплив на соціальне середовище та на стан здоров'я населення.

Оцінка ризику планованої діяльності на здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику виникнення канцерогенних та неканцерогенних ефектів.

Відповідно до проведених розрахунків, сумарний неканцерогенний ризик для органів дихання становить 6,805, для нервової системи, крові становить 1,077.

Оцінка канцерогенного ризику не проводилась, у зв'язку з відсутністю у викидах речовин, яким притаманна канцерогенна дія.

Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку може вплинути впровадження об'єкта господарської діяльності, з урахуванням особливостей природно-техногенної системи.

Відповідно до проведених розрахунків, соціальний ризик становить 0,0000001 та оцінюється як прийнятний.

9. Вплив на клімат та мікроклімат.

Відповідно до Звіту з ОВД, планована діяльність не впливає на інтенсивність падаючої сонячної радіації, температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманних періодів та інші кліматичні чинники. Діяльність підприємства не супроводжується виділенням інертних газів, значного виділення теплоти, вологи та іншого, що може призвести до змін мікроклімату. Відсутні джерела потужного теплового та електромагнітного випромінювання, які можуть впливати на температурний режим прилеглої території.

Порівняльна характеристика потенційних викидів забруднюючих речовин та порогових значень:

№	Найменування речовини	Потужність викиду забр. речовини, т/рік	
		При монтажних роботах	При експлуатації (виробнича діяльність)
1	Азоту оксид	0,0003976	0,00284
2	Вуглецю діоксид	10,76	1076,57
3	Метан	0,0013286	0,03612
Разом:		10,7617	1076,613

10. Кумулятивний вплив інших наявних об'єктів, планованої діяльності та об'єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов'язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних ресурсів.

Відповідно до Звіту з ОВД, оцінка кумулятивного впливу проведена на підставі даних, отриманих за затвердженими розрахунковими методами.

Розрахунки розсіювання, виконані з урахуванням фоновго забруднення атмосферного повітря та вкладу існуючих на підприємстві забруднювачів повітря показали відсутність перевищень нормативних гранично допустимих концентрацій.

Згідно зі Звітом з ОВД, перевищення санітарно-епідеміологічних нормативів шуму, якості атмосферного повітря, ґрунтів та водних об'єктів не очікується.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих, будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

а) Умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт:

1.1. Підготовчі та монтажні роботи здійснювати із дотриманням вимог природоохоронного законодавства та забезпечення ефективного захисту навколишнього природного середовища, земель, надр, водних об'єктів, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу від забруднення та пошкодження.

1.2. Зміна технології ведення робіт, заміна обладнання, зміна його потужності або інших параметрів, які можуть впливати на довкілля, не допускається.

1.3. Підготовчі та монтажні роботи проводити з залученням кваліфікованих будівельно-монтажних організацій з дотриманням заходів, норм і вимог, правил техніки безпеки та охорони довкілля.

1.4. Роботи проводити в межах відведеної земельної ділянки.

1.5. Заправку, мийку, ремонтні роботи техніки, обладнання тощо, що використовується при реалізації робіт, проводити у спеціально передбачених та організованих місцях з метою запобігання забруднення довкілля.

1.6. Всі роботи проводити в денний час, у відповідності з затвердженим графіком проведення робіт.

1.7. Дотримуватись правил транспортування, складування і зберігання матеріалів. Складування матеріалів здійснювати в межах спеціально відведених місць тимчасового зберігання з твердим покриттям.

1.8. Забороняється робота техніки: на холостому ходу та у форсованих режимах; експлуатація з несправними або не відрегульованими двигунами; на не відповідному стандартам паливі.

1.9. Максимально використовувати існуючі дороги і території з твердим покриттям.

1.10. Дотримуватись правил збирання та тимчасового зберігання відходів.

1.11. Забезпечити своєчасний вивіз та передачу відходів на оброблення.

1.12. Дотримуватись правил експлуатації будівельної техніки.

1.13. Передбачити організацію пожежних постів з протипожежними засобами.

1.14. Здійснювати контроль технічного стану машин і механізмів.

1.15. Здійснити повне впорядкування ділянки території після завершення монтажних робіт.

1.16. Після завершення монтажу обладнання провести операційний контроль, який забезпечить своєчасне виявлення дефектів.

1.17. Дотримуватись інших природоохоронних заходів, передбачених технологічним регламентом.

б) Під час провадження планованої діяльності встановлюються такі екологічні умови:

1.18. Реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Земельного кодексу України та Закону України «Про охорону земель».

1.19. Не допускати потрапляння в ґрунт відходів, нафтопродуктів, паливо-мастильних матеріалів та інших забруднюючих речовин, а у разі надзвичайних ситуацій - забезпечити локалізацію, ліквідацію та відновлення до природного стану ґрунтів.

1.20. Розробити та виконувати заходи з метою виключення виникнення забруднення ґрунту.

1.21. Передбачити тверде покриття по всій території можливого забруднення.

1.22. Проводити систематичний нагляд за станом мереж, споруд, пристроїв і обладнання.

1.23. Дотримуватись санітарно-технічних норм з утримування комунікацій.

1.24. Плановану діяльність, зокрема викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, здійснювати відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.25. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, можливі з урахуванням та на підставі наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.26. Викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови.

1.27. Забезпечувати проведення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.28. Не перевищувати встановлені гранично допустимі концентрації по основним забруднюючим речовинам на межі санітарно-захисної зони, найближчої житлової забудови.

1.29. Вживати заходи з метою мінімізації викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря при провадженні технологічних операцій.

1.30. Забезпечити здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки в галузі охорони атмосферного повітря.

1.31. Забезпечити дотримання очікуваних показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що не перевищуватимуть показники задекларовані в Звіті з ОВД.

1.32. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів здійснювати відповідно до встановлених нормативів, затверджених наказом Мінприроди від 27.06.2006 № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

1.33. Забезпечити регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в періоди несприятливих метеорологічних умов.

1.34. Не допускати викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від обладнання, яке не визначено джерелом утворення викидів забруднюючих речовин відповідно до Звіту з ОВД.

1.35. Передбачити зменшення обсягів утворення викидів з урахуванням впровадження найкращих доступних технологій і методів управління у процесі промислового виробництва;

1.36. Забезпечити здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин на стаціонарних джерелах викиду.

1.37. Забезпечити належне розташування та обладнання місць відбору проб та вимірювання параметрів газопилового потоку згідно з вимогами чинного законодавства.

1.38. Усі забруднюючі речовини, які викидаються в атмосферне повітря від джерел викиду, класифікувати за кодом та назвою відповідно до Державних медико-санітарних нормативів гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.05.2024 № 813, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 24.05.2024 за № 763/42108.

1.39. Своєчасно проводити профілактичний, плановий або поточний ремонт технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу та мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.40. Реалізовувати заходи визначені у Звіті з ОВД по охороні та зменшенню впливу на повітряне середовище.

1.41. Реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Водного кодексу України та Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод».

1.42. Забезпечити попереднє очищення стічних вод виробничого походження перед скиданням до системи централізованого водовідведення.

1.43. Забезпечити дотримання належної ефективності очистки стічних вод виробничого походження.

1.44. Забезпечити збір, очищення та відведення дощових і талих вод.

1.45. Скид стічних вод у водні об'єкти, на рельєф, в підземні водоносні горизонти заборонений.

1.46. Здійснювати засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, облік використання води.

1.47. Водовідведення стічних вод здійснювати з дотриманням вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 56/31508.

1.48. Забезпечити контроль за герметичністю трубопроводів.

1.49. Поводження з відходами здійснювати відповідно до Закону України «Про управління відходами», документів дозвільного характеру та укладених договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері управління відходами.

1.50. Забезпечити укладання договорів із суб'єктами господарювання у сфері управління відходами, у тому числі з небезпечними, відповідно до законодавства.

1.51. Вести облік відходів, що утворилися в результаті діяльності та подавати відповідну звітність.

1.52. Не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені.

1.53. Забезпечити утримання в належному санітарному та технічному стані місць утворення та зберігання відходів, дотримуватись встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях.

1.54. Забезпечити здійснення діяльності підприємства таким чином, щоб запобігти утворенню відходів, зменшувати їх утворення, запобігти їх негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище.

1.55. Забезпечити своєчасне вивезення відходів у відповідності до укладених із спеціалізованими організаціями договорів.

1.56. Забезпечити передачу небезпечних відходів суб'єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами на підставі укладених договорів.

1.57. Не перевищувати показників виробничого шуму та вібрації на межі житлової забудови, та на межі санітарно-захисної зони у денний та нічний час, встановлених нормативно-правовими актами та санітарними нормами.

1.58. Передбачити внутрішні та зовнішні огорожувальні конструкції будівель (перекриття, стіни, перегородки, двері, ворота, вікна, технологічні прорізи) з достатньою звукоізоляцією, що забезпечуватиме необхідне зниження шуму.

1.59. Передбачити організаційно-технічні заходи, що передбачають застосування малoshумного технологічного обладнання і малoshумних технологічних процесів.

1.60. Забезпечити використання звуко- та віброізолюючих матеріалів на обладнанні та агрегатах.

1.61. Забезпечити своєчасне проведення планового та попереджувального ремонту обладнання з обов'язковим післяремонтним контролем шумових та вібраційних характеристик.

1.62. Застосовувати глушники шуму в системах вентиляції та в інших аерогазодинамічних установках.

1.63. Вживати інші заходи, передбачені Звітом з ОВД щодо зменшення шуму та вібрації при провадженні планованої діяльності.

1.64. Реалізацію планованої діяльності здійснювати з урахуванням вимог законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про екологічну мережу».

1.65. Здійснювати плановану діяльність відповідно до режиму охорони та використання територій, об'єктів екомережі.

1.66. При здійсненні планованої діяльності дотримуватися вимог Закону України «Про систему громадського здоров'я».

1.67. Розробити комплекс профілактичних заходів і черговість їх впровадження на основі результатів оцінки ступеня ризику для здоров'я населення та рішень щодо його контролю, з обов'язковим здійсненням процесу інформування про ризик, що передбачає розповсюдження відповідної інформації серед зацікавлених сторін.

1.68. Проводити контроль роботи дихальних клапанів та герметичність системи зливу.

1.69. Забезпечити контроль за герметичністю трубопроводів та резервуарів.

1.70. Здійснювати провадження діяльності за умови наявності та з дотриманням усіх документів, у т.ч. документів дозвільного характеру, які з огляду на законодавство, регулюють зазначену діяльність.

1.71. Дотримуватися інших природоохоронних заходів, передбачених технологічним регламентом.

1.72. Забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків:

2.1. Розробити, погодити у встановленому порядку та періодично оновлювати план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

2.2. Припинити будь-які роботи при виникненні нештатних ситуацій (аварія, несправність тощо).

2.3. Дотримуватися інструкцій з техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт.

2.4. Проводити протипожежні інструктажі та заходи відповідно до вимог законодавства України.

2.5. Зберігати пожежо- та вибухонебезпечні хімічні речовини і матеріали відповідно до Правил пожежної безпеки України.

2.6. Використовувати технологічне обладнання, безпека використання якого засвідчується сертифікатами відповідності.

2.7. Проводити контроль за станом технологічного обладнання, процесом виробництва.

2.8. Виконувати планово-попереджувальні ремонти і огляди електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання.

2.9. Своєчасно повідомляти про виникнення аварійних ситуацій та аварій відповідні контролюючі органи та органи виконавчої влади.

2.10. Слідкувати за показниками контрольно-вимірювальних пристроїв.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

4.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати сплату екологічного податку.

4.2. Компенсація за нанесення незворотних збитків навколишньому середовищу при аварійних ситуаціях.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

5.1. Здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу.

5.2. Здійснювати утримання території підприємства в належному санітарному та екологічному стані.

5.3. Забезпечувати працівників засобами колективного та індивідуального захисту (спеціальний одяг та взуття), та ефективно їх використовувати.

5.4. Запровадити заходи, розробити технологічні рішення щодо зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин та шуму на підприємстві;

5.5. Утримувати в належному стані дорожнє покриття та своєчасно проводити ремонт з метою зменшення інфільтрації забруднених нафтопродуктами поверхневих стічних вод в ґрунти, ґрунтові води;

5.6. Забезпечити автоматизований контроль за проведенням процесів та за герметичністю обладнання.

5.7. Забезпечити екологічну безпеку, раціональне використання природних ресурсів, дотримання вимог природоохоронного законодавства.

5.8. Не рідше одного разу в рік проводити чистку резервуару від шламів.

5.9. Забезпечити негайне прибирання пролитого нафтопродукту, шляхом засипання піском місця розливу, з подальшим збиранням його контейнер.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

6.1. Здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови (щоквартально).

6.2. Щорічно здійснювати моніторинг вмісту забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел за допомогою прямих інструментальних вимірювань протягом першого року діяльності підприємства та щорічно у подальший період.

6.3. Щорічно проводити дослідження шумового навантаження на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.

Про результати моніторингу повідомляти Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації і Державну екологічну інспекцію у Львівській області протягом місяця, наступного за звітним роком. Моніторинг здійснюється щорічно протягом трьох років з моменту початку провадження планованої діяльності.

Примітка: Якщо під час провадження планової діяльності, буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припинено.


7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування **, а саме:

7.1. Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим до виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

7.2. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків їх провадження, реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів можливе за результатами додаткової процедури з оцінки впливу на довкілля.


7.3. Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки



Н.Л. СОРОКА

Заступник директора департаменту – начальник управління регулювання природокористування та моніторингу



Г.В. БАШТА

